

HARDENER 300x

FICHA TECNICA

TDS-EMHRD-300x v.1 Rev. Jan2022

El endurecedor de emulsión Lumina **Hardener 300x** es un producto diseñado para aumentar dramáticamente la durabilidad y la vida útil de una pantalla de impresión serigráfica en especial cuando se trata de tintas textiles al agua y plastisol. Su formulación especial es de bajo olor y permite una aplicación fácil con esponja o paño.

CARACTERÍSTICAS

1. Transparente de bajo olor
2. Cumple con todas las regulaciones y normativas sobre contenidos químicos, no contiene ftalatos ni formaldehído.
3. Asegura altos tirajes de producción con tintas al agua y descarga.
4. No afecta los detalles finos de la pantalla revelada.

USO

El **Hardener 300x** debe aplicarse luego de que la pantalla haya sido insolada y revelada, luego, se debe secar muy bien, con pistola de aire por el respaldo o en una cámara de calor.

Aplicar suavemente **Hardener 300x** con brocha, esponja o trapo por toda la superficie de la pantalla y por ambas caras. Asegurarse de que los trapos o elementos usados para la aplicación estén completamente limpios. Dejar secar en un ambiente cálido o aireado de preferencia para que el endurecedor se active. Luego enjuagar la pantalla para retirar el exceso de endurecedor, secar suavemente con trapo y terminar de secar con aire tibio. En este momento la pantalla está lista para su uso en largas producciones. Si se desea, poner nuevamente la pantalla por 3 o 4 minutos en el equipo de exposición de luz para asegurar la activación al 100%.

Evitar el contacto con la piel de éste y de todo producto químico. Recomendamos usar en todo momento guantes o elementos de protección.

