

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Cabezal de impresión original Epson I3200-A1

El cabezal de impresión EPSON I3200-A1 tiene 3200 boquillas, adopta la tecnología de inyección de tinta variable, mejora la resolución de impresión, mejora la restauración del color de la impresión, hasta cuatro niveles de impresión en escala de grises pueden ser soportados.



Riel de guía silencioso THK importado

El riel de guía silencioso THK importado de Japón, permite un movimiento estable, una vida útil más larga, y reduce la resistencia y el ruido del carro en movimiento durante la impresión a alta velocidad.



Motor DC sin escobillas Leadshine

Motor de alta precisión con codificador lineal, mayor resolución, menos errores en la longitud, funcionamiento más estable.



Sistema de anti-colsión en el carro

Es fácil y conveniente adjustar la altura del cabezal de impresión según los medios. El sistema instalado en ambos lados del carro detecta automáticamente cualquier impacto para proteger los cabezales en su interior.



Maveric


Estación de mantenimiento de cabezal elevable

Unidad avanzada de limpieza y humidificación del cabezal, fácil de operar y mantener. Se puede seleccionar el modo Automático o Manual.



Sistema de suministro de tinta a granel y tanque secundario

El sistema de suministro de tinta a granel y tanque secundario hace que la alimentación de tinta sea más constante y garantiza la calidad de salida.Está equipado con una alarma de escasez de tinta para recordar al operario que recargue la tinta a tiempo.



Rodillo de pinza de fluoroelastómero importado

Rodillo de pinza de fluoroelastómero importado previene la estática que puede causar niebla de tinta durante la impresión. Rodillo de pinza está especialmente diseñado, se puede levantar de manera independiente para eliminar las arrugas durante la impresión.



Unidad de recogida inteligente con rodillo inflable

Soporta una carga máxima de medios de 1000 m, lo que puede reducir la frecuencia de carga de medios. Tiene un eje oscilante con barra de sensores que puede proporcionar una tensión constante durante la recogida de los medios.



Nota: la máquina de triple cabezal de este dispositivo es opcional.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	MV1936	MV1948
Cabezal de impresión	Tipo: EPSON I3200-A1 Cantidad de boquillas: 3200	
Cantidad de cabezales	3	4
Velocidad de imresión	3pasadas 85m²/h 4pasadas 65m²/h 6pasadas 45m²/h	2pasadas 170m²/h 3pasadas 110m²/h 4pasadas 85m²/h
Tipo de tinta	Tipo: tinta sublimación, tinta a base de agua (tinte o pigmento), 4, 6, 8 colores	
Ancho de impresión	1900mm	
Medio de impresión	Papel de transferencia	
Transporte de material	Modo de rodillo de pellizco	
Secadora	secadora inteligente adicional	
Modo de humedad	Sellado completo automático para hidratación y limpieza	
Software Rip	Maintop(standard equipped), Photoprint, ONYX, neoStampa, etc.	
Formato de imagen	JPG, TIF PDF etc.	
Configuración de computadora	Sistema informático:Win7 64Bits Win10 64Bits Disco duro: 500G o más, GPU: ATI Memoria móvil 4G Memoria de acceso aleatorio: 8G, CPU: Procesador Intel 4 i5/i7 o superior Interfaz de transmisión: puerto Ethernet Gigabit	
Configuración opcional	Sistema de alimentación y recogida por tensión sistema de secado inteligente, sistema de alarma de nivel de líquido	
Ambiente de trabajo	Temperatura:18°C-30°C; Humedad: 35%-65%	
Potencia	210-230VAC	
	Potencia de impresión de la máquina: 4.4KW Secadora: Max 3.6KW	Potencia de impresión de la máquina 4.4KW Secadora: Max 3.6KW
Tamaño de máquina	Dimensión:3180*1025*1670mm Embalaje:3360*950*1150mm Sistema de tensión:2460*430*380mm	Dimensión: 3180*1100*1700mm Embalaje:3360*850*1110mm Embalaje de rodillo inflable: 2550*1000*1060mm

Los indicadores técnicos y el contenido de las máquinas están sujetos a las ventas reales de la máquina. Los parámetros técnicos y el contenido de este folleto pueden cambiar sin previo aviso. El derecho de interpretación pertenece al fabricante.