

QUITAFANTASMAS RF - 100

Quitafantasmas RF-100

La mejor alternativa para recuperar las sedas y mallas dejándolas libres de fantasmas. EL RF-100 es altamente productivo, gracias a su fácil aplicación y rápida acción sobre los diferentes tipos de fantasmas causados por la emulsión a las tintas plastisol, bases agua, solventes etc... Este removedor es uno de nuestros productos estrella en la recuperación de pantallas.

Parámetros de Aplicación

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cubrimiento	Migración Resistencia	Tacto Suave	Secado	Brillo	Impresión



Principales Características

- No tiene olor
- No genera gases o vapores calientes (VOC)
- Puede usarse sobre cualquier número de malla/seda
- Remueve fantasmas de tintas plastisol bases agua, pvc, entre otros
- Remueve fantasmas de emulsiones mal curadas
- Alta productividad
- Excelente rendimiento
- No necesita aditivos
- No ataca la pega o adhesivo de los marcos de estampación.



Tips de Aplicación

- Humedezca el marco antes de aplicar el producto.
- Aplique con cepillo en forma circular por la parte interna y externa del marco de estampación.
- Se recomienda mezclar 1 parte de Quitafantasmas RF-100 con 3 partes de agua.
- Deje actuar entre 1 a 5 min sobre el marco.
- Después de haber esperado el tiempo sugerido para que el producto actúe, remover con agua a presión de hidrolavadora con el chorro en abánico.



Precauciones

- Use equipo de protección personal durante el proceso (guantes, gafas)
- No mezcle el producto con otros químicos o aditivos de limpieza.
- Conserve el envase tapado y almacenado correctamente.
- Limpie con agua todas las herramientas usadas en el proceso, tales como, cepillos, espátulas o esponjas.
- Evite las salpicaduras del producto usando primero un chorro de agua con baja presión, luego incremente la presión del agua
- No deje secar por ningún motivo el producto en la seda/malla.

Productos Relacionados

- Removedor de Emulsión Strip Super P
- Desengrasante Screen Wash



Tipo de Tela

N/A



Seda

Aplique sobre cualquier tipo de sedas poliéster monofilamento. Puede usarse en mallas abiertas o cerradas.



Caucho

N/A



Emulsión

Remueve fantasmas causados por las emulsiones mal curadas.



Temperatura

Aplique a temperatura ambiente. No necesita calentar al producto.



Carga de Pigmento

N/A



Aditivos

No mezcle por ningún motivo con otros químicos.



Almacenamiento

10 a 32° C. Evite el sol directo. almacene en un lugar fresco y aireado. Use antes de 6 meses.



Limpieza

Limpie el marco y utensilios con abundante agua después del proceso de aplicación.



Salud y Seguridad

Disponibles en www.mecys.com.co
 Contáctenos PBX: (574) 44 44 510