meCys
Insumos y Maquinaria para la Industria Textil

FICHA TÉCNICA
Rev. 10-2026

PEGANTES PARA MESAS DE ESTAMPACIÓN

Pegante CO M

Adhesivo acrílico en dispersión acuosa, libre de plastificantes, para fijar las prendas a las mesas y pallets de estampación y estampar a varios colores sin perder el registro.



PH	VISCOSIDAD	SÓLIDOS	APLICACIÓN
6 – 8	2000–3000 cP	54,5–56,5 %	Espátula

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia sobre el protector de mesa R-TAPE.
- Adhiere sobre películas duras de PVC, blandas de poliéster y de polietileno y polipropileno tratadas eléctricamente.
- Buena adherencia y alta cohesión.
- Baja sensibilidad al agua y buena adhesión en frío.

MODO DE USO

1. Limpie y desengrase la superficie de la mesa o del pallet.
2. Aplique el pegante con espátula en una capa fina y uniforme.
3. Deje secar. Si necesita más agarre, aplique otra capa de la misma forma.
4. Para renovarlo, retírelo de la mesa con varsol y lave con detergente antes de aplicar de nuevo.

ELIJA EL PEGANTE

Pegante CO M
Uso general
Mantiene el registro al estampar a varios colores. Excelente sobre R-TAPE.

Pegante CO Plus
Alto tack
Especial para lycra, telas elásticas y telas con poliéster.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	**Dispersión acrílica aniónica**
Aspecto	**Líquido lechoso, blanco**
pH	**6 – 8**
Viscosidad	**2000–3000 cP** (20 rpm, 24 °C)
Contenido de sólidos	**54,5–56,5 %**
Solubilidad	**Miscible en agua**
Punto de inflamación	**No inflamable (> 93 °C)**
Presentación	**Desde 200 g**

COMPATIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Compatible con resinas naturales y modificadas, plastificantes y solventes comunes. Antes de mezclarlo con otros productos, haga sus propias pruebas.

Guárdelo en un lugar fresco, sin sol y sin congelar, con el envase bien cerrado y sin contaminarlo.



Salud y seguridad. No inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos: no lo vierta en desagües. Use guantes y gafas de protección. Lea la hoja de seguridad.

MECYS | Cra. 55B #72A-41, Itagüí – Colombia | Tel. (604) 444 4510 | Cel. 312 259 85 11
pedidos@mecys.com.co | mecys.com.co

La información de esta ficha se basa en datos y experiencia que consideramos confiables. Como muchos factores pueden afectar el proceso, el usuario debe hacer sus propias pruebas para confirmar que el producto es adecuado para su aplicación.

Ver producto