meCys
Insumos y Maquinaria para la Industria Textil

FICHA TÉCNICA
Rev. 10-2026

PEGANTES PARA MESAS DE ESTAMPACIÓN

Pegante CO Plus

Adhesivo acrílico en dispersión acuosa, de alto tack y libre de plastificantes, para fijar las telas a las mesas de estampación y a las bordadoras. Especial para lycra, telas elásticas y telas con poliéster.



PH	VISCOSIDAD	SÓLIDOS	APLICACIÓN
5,5 – 7,5	1800–5000 cP	52–54 %	2 capas

CARACTERÍSTICAS

- Alto tack, baja sensibilidad al agua y buen pegado en frío.
- Excelente adherencia sobre películas de PVC, poliéster y de polietileno y polipropileno tratadas eléctricamente.
- Se diluye bien con agua.
- Se puede usar reticulado o sin reticular.

MODO DE USO

1. Prepare una superficie limpia, desengrasada y no permeable, para que el pegante no penetre en la mesa y se pueda lavar cuando se requiera.
2. Con una espátula, extienda una película fina y uniforme.
3. Deje secar la primera capa.
4. Aplique una segunda capa de la misma manera.

ELIJA EL PEGANTE

Pegante CO M
Uso general
Mantiene el registro al estampar a varios colores. Excelente sobre R-TAPE.

Pegante CO Plus
Alto tack
Especial para lycra, telas elásticas y telas con poliéster.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	**Dispersión acrílica aniónica**
Aspecto	**Viscoso, ligeramente amarillento**
pH	**5,5 – 7,5**
Viscosidad	**1800–5000 cP** (60 rpm, 24 °C)
Contenido de sólidos	**52–54 %**
Tamaño de partícula	**0,3 µm**
Punto de inflamación	**No inflamable (> 93 °C)**
Presentación	**Desde 200 g**

NOTAS TÉCNICAS

Reticula al agregar un álcali (p. ej., hidróxido de sodio); hasta pH 8 casi no reticula. Agite bien al ajustar el pH. Compatibilidad limitada con hidrocarburos y ésteres.

Guárdelo en un lugar fresco, sin sol y con el envase bien cerrado. No lo deje congelar.



Salud y seguridad. No inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos: no lo vierta en desagües. Use guantes y gafas de protección. Lea la hoja de seguridad.

MECYS | Cra. 55B #72A-41, Itagüí – Colombia | Tel. (604) 444 4510 | Cel. 312 259 85 11
pedidos@mecys.com.co | mecys.com.co

La información de esta ficha se basa en datos y experiencia que consideramos confiables. Como muchos factores pueden afectar el proceso, el usuario debe hacer sus propias pruebas para confirmar que el producto es adecuado para su aplicación.

Ver producto