meCys
Insumos y Maquinaria para la Industria Textil

**FICHA TÉCNICA**
Rev. 10-2026

RECUPERACIÓN DE PANTALLAS DE SERIGRAFÍA

# Quitafantasmas RF-100

Removedor de fantasmas para recuperar sedas y mallas de serigrafía. Actúa rápido sobre las sombras que dejan la emulsión y las tintas plastisol, base agua y base solvente.




| DILUCIÓN | ACCIÓN | TEMPERATURA | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **1 : 3** en agua | **1–5** min | **Ambiente** | **Cepillo** |

## CARACTERÍSTICAS

- Remueve fantasmas de tintas plastisol, base agua, PVC y base solvente, y de emulsiones mal curadas.
- Sirve en mallas abiertas o cerradas de poliéster monofilamento, de cualquier número de hilos.
- Se usa a temperatura ambiente, sin calentar y sin aditivos.
- No ataca la pega ni el adhesivo de los marcos.

## MODO DE USO

1. Humedezca el marco.
2. Mezcle 1 parte de Quitafantasmas RF-100 con 3 partes de agua.
3. Aplíquelo con cepillo, en forma circular, por las dos caras del marco.
4. Déjelo actuar de 1 a 5 minutos. **No lo deje secar sobre la malla.**
5. Retírelo con hidrolavadora y chorro en abanico, empezando a baja presión para no salpicar.

## RECOMENDACIONES

No lo mezcle con otros químicos ni aditivos. Lave con agua los cepillos y esponjas al terminar.

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Tipo | **Removedor alcalino con solventes** |
| Componentes | **Hidróxido de sodio, fenoxipropanol y tensoactivos** |
| Aspecto | **Pasta color crema** |
| Olor | **Característico** |
| Densidad | **1,27 g/cm³** (20 °C) |
| Solubilidad | **Completamente miscible en agua** |
| Punto de inflamación | **62 °C** (combustible) |

## ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 32 °C, en un lugar fresco y ventilado, sin sol directo, lejos de fuentes de calor y bajo llave. Mantenga el envase bien cerrado. Úselo antes de 6 meses.

**PELIGRO**

**Corrosivo.** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Use guantes, gafas y ropa de protección. Si cae en los ojos, enjuague con agua varios minutos y busque atención médica de inmediato. Lea la hoja de seguridad.

**MECYS** | Cra. 55B #72A-41, Itagüí – Colombia | Tel. (604) 444 4510 | Cel. 312 259 85 11
pedidos@mecys.com.co | mecys.com.co

La información de esta ficha se basa en datos y experiencia que consideramos confiables. Como muchos factores pueden afectar el proceso, el usuario debe hacer sus propias pruebas para confirmar que el producto es adecuado para su aplicación.

Ver producto